

	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO	
	Código	Versión
	E-AC -03	00

## HOJA TECNICA PINTURA VINIL-ACRILICA CELCOLOR PLUS



### DESCRIPCION Y USOS DEL PRODUCTO

Celcolor Plus pertenece a un nuevo concepto de protección y decoración de ambientes interiores y exteriores. El principio de formulación ofrece como característica principal un alto poder cubriente y rendimiento. Su versatilidad lo convierte en el producto ideal para la restauración y decoración de edificios modernos y antiguos. La formulación da un perfecto balance de aditivos que confieren al producto una importante protección contra hongos y algas.

## INFORMACION TECNICA

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de contaminantes como polvo, aceite, grasa o cualquier otro contaminante que pueda afectar la óptima adherencia. Si existe material pobremente adherido, este deberá ser eliminado en su totalidad. Si la superficie fue lavada, se deberá dar un tiempo prudencial para que pueda ser eliminada la mayor cantidad de humedad absorbida por la superficie.

### PROPIEDADES FISICAS

PESO POR GALON (KG)	4,75 - 4,98
TIEMPO DE DURACIÓN DE PINTURA APLICADA	2.5 – 3.5 años en condiciones normales
VISC. STORMER KREBS (KU)	100 -115
SÓLIDOS POR PESO	41 %- 46 %
RENDIMIENTO TEORICO	40 m2 a 1,2 mils de película seca
P.V.C	64

	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO	
	Código	Versión
	E-AC -03	00

**El rendimiento varía dependiendo del tipo de superficie y el espesor que se aplique.**

**NOTA:**

En casos especiales ,consulte con nuestro Departamento Técnico al tel. (502) 6631-0190

**FORMA DE APLICACION:**

Puede ser aplicado por medio de brocha, rodillo, equipo de aire convencional o airless.

1. En los casos que presenten humedad extrema no se podrá asegurar el buen funcionamiento del sistema.
2. No se recomienda aplicar otro producto sobre el acabado, ya que podría perder su permeabilidad.

**DATOS DE APLICACIÓN**

ESPESOR SECO X CAPA 1.0 mils (.0304 mm)

DILUYENTE agua limpia

DILUCION 10% - 15%

TIEMPO DE SECADO 30 min. – 1 hora

**El secado depende de la temperatura, humedad y espesor.**

No. DE CAPAS dos mínimo

**SALUD Y SEGURIDAD**

Para su uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (M.S.D.S.)

**ENVASADO**

1 GALON (3.785 lts.)

5 GALONES (18.925 lts.)

**DISPONIBILIDAD DE COLORES**

Blanco, Blanco Ostra, Blanco Arena, Amarillo Intenso, Azul Intenso, Marfil, Azul Celeste, Verde menta, Verde Intenso, durazno y cualquiera de los 1,200 colores del sistema CELCOLOR.

La información suministrada es una guía de referencia del producto evaluado a nuestro leal saber y entender. -Es responsabilidad del cliente hacer sus pruebas, para comprobar la idoneidad del producto en sus aplicaciones particulares CELCO DE GUATEMALA, S.A. se reserva el derecho de modificar dicha información en el momento que considere pertinente.

**Actualización: 01/10/2007**