

HOJA TÉCNICA

PRODUCTO: COLA BLANCA

Es un pegamento, que tiene un poder de pegado excelente, se formula en medio acuoso (por ser una emulsión) dándole al mismo tiempo una especificación de los productos que no contamina el ambiente. Cuando se tiene que limpiar el equipo que se usa para aplicación, se deberá usar agua limpia.

SUPERFICIES

Madera, maderas aglutinadas (tablex-durpanel), cartón, cartón piedra, papel, entre otros..

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Chequear que esté libre de aceites, grasa y polvo, hongo resinas de la misma madera. Si es necesario se pide usar lija o que simplemente la superficie esté limpia y seca.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

EQUIPO: Brocha, rodillo y manual.

REDUCCIÓN: Para brocha, reducir con 5% de agua limpia Rodillo se puede aplicar como está en el envase pero si se desea con 5% de agua.

METODO: Aplicar una capa dejando secar unos 5 minutos, luego unir las piezas a pegar y prensar por lo menos 1 hora.

El grueso de la capa depende de la textura o poro de la superficie.

SECADO

LIBRE DE POLVO 20 minutos

AL TACTO 50 minutos

PARA MANIPULAR 1 a 2 horas

DURO 4 horas

RETICULACIÓN COMPLETA 2 días

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PESO x GALON: 4.15 Kg.

VISCOSIDAD: 140 – 148 KU

SÓLIDOS PESOS 39 +/- 1 %

SÓLIDOS
VOLUMEN 34 +/- 1%

RENDIMIENTO: 25 m por gal.

La cola Blanca de Celco de Guatemala, esta formulada con materiales importados de la más alta calidad, su formulación garantiza un excelente pegado y una resistencia duradera con buena plasticidad.

[Ver más productos de nuestra línea de adhesivos](#)

[Ver menú de productos](#)