

	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO	
	Código	Versión
	E-AC -03	00

HOJA TECNICA DEL SELLADOR CONCENTRADO CELCO



INFORMACION TECNICA

Sellador CONCENTRADO CELCO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Sellador para madera, formulado sobre la base de resinas de nitrocelulosa. Permite lograr superficies a poro sellado con bajo costo, lo que lo hace muy práctico y económico. Su viscosidad le permite ser diluido de 2 a 2.5 veces por Volumen. Tiene un buen poder de relleno, dejando una película transparente flexible y durable.

PROPIEDADES FISICAS	Peso por galón (kg/gl)	3,49-3,59
	Viscosidad Brookfield cps.	70,000 – 100,000
	Tiempo de secado	30 - 40 minutos
	Sólidos por peso (%)	33 – 35
	Rendimiento teórico (m2/gl a 1 mils seco)	50 m2 Rendimiento

PREPARACION DEL SUSTRATO La madera debe encontrarse seca, cepillada, bien lijada y libre de polvo, grasa, aceite o cualquier otro contaminante. Si se desea dar color a la madera puede utilizarse tintes.

NOTA APLICACION Tiempos reportados en condiciones de 22 - 28 °C y 50 - 80% H

DATOS DE APLICACIÓN

Producto	Sellador CONCENTRADO Celco
Diluyente	Thinner Celco A-200 de, hasta 250% de dilución
Aplicación	Puede aplicarse con pistola convencional, brocha, rodillo, waipée o equipo Airless.
Pistola de gravedad	Boquilla 1.3 - 1.5 mm
Pistola de succión	Boquilla 1.7 - 1.9 mm
Presión de aplicación	30 - 35 lbs/pulg.2
Airless	Boquilla .009 - .011 pulgada, con aperturas de abanico de 6

	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO	
	Código	Versión
	E-AC -03	00

Número de capas Dos a cuatro manos completa cruzada

Secado total Después de 1.5 horas

Datos Reportados en condiciones de 22-28° C y 50-80 % de humedad relativa

OBSERVACIONES Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (M.S.D.S.)

Venta en ¼ y galones de 3.785 Lt

Los productos descritos son de uso profesional, para ser aplicados por personal entrenado y usando equipo apropiado incluyendo protección respiratoria. Los productos deben usarse según instrucciones y datos técnicos. La información suministrada es una guía de referencia del producto evaluado a nuestro leal saber y entender. Es responsabilidad del cliente hacer sus pruebas, para comprobar la idoneidad del producto en sus aplicaciones particulares. CELCO DE GUATEMALA, S.A. se reserva el derecho de modificar dicha información en el momento que considere pertinente.