

	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO	
	Código	Versión
	E-AC -03	00



## PINTURA PARA TRAFICO TRAFICELCO

### Descripción:

Pintura de tráfico para señalización vial refulgente y no refulgente.

### COLORES DESARROLLADOS:

Blanco

Amarillo

Rojo

Azul

Verde y

Negro

### REVISIÓN Y FECHA:

Agosto del 2008

### CARACTERISTICAS:

Pintura de señalización vial formulada en base a resinas Alquidicas modificadas con hule clorado, apropiada para ser aplicada directamente sobre cemento, piedra y aglomerado asfáltico. Presenta un secado muy rápido, que permite la circulación rodada en breve espacio de tiempo. Una vez seco, el producto posee una alta resistencia al desgaste por rozamiento, elevada resistencia a la gasolina y a los aceites minerales.

### ESPECIFICACIONES:

Secado al tacto:	10- 15 minutos
Secado para Abrir al trafico:	60 minutos
Aspecto:	Pintura satinada de secado rápido.
Colores desarrollados.	Blanco, rojo, negro, azul y amarillo.
Viscosidad	95-110 KU
Sólidos por peso.	75 ± 2%
Diluyente:	Disolvente Thinner Sintético Celco
Olor:	Característico a disolvente.

	<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO</b>	
	<b>Código</b>	<b>Versión</b>
	E-AC -03	00

Rendimiento aprox.:	180 m. lineales por Gal A 5 mil de película seca en líneas de 10 cm.
---------------------	--

**APLICACIONES:**

El producto está formulado especialmente para la señalización VIAL e indicaciones de tráfico en autopistas, carreteras, calles, garajes, parkings, vados, etc. y a un nivel mas privado, puede usarse para pintura de naves industriales, canchas deportivas, piscinas y para la distribución de espacio racional en fábricas, talleres, patios y suelos en general.

**FORMA DE USO:**

Se aplica a brocha, rodillo y pistola, así como con máquinas modernas de señalización en continuo. Antes de proceder a la señalización, es importante que las superficies estén exentas de polvo, grasa o humedad.

A la pintura sin esferas refulgentes es posible incluir en el proceso de pintado dichas esferas antes de aplicarla si es requerido.

**RECOMENDACIONES:**

Si se aplica a pistola, se sugiere usar mascarilla

**PRESENTACIÓN:**

Tonel de 55 galones

Cubeta de 5 Galones

1 Galón.

**TOXICOLOGÍA:**

Consultar ficha de Seguridad

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Celco de Guatemala, S.A. no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos, mas que con el producto en sí