

	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO	
	Código	Versión
	E-AC -03	00

## *Hoja Técnica*

### **CEMENTO DE CONTACTO CELCO**

*El Cemento de Contacto es un producto listo para usar.*

Actualización: SETIEMBRE/2008

#### **DESCRIPCION DEL PRODUCTO**

**CEMENTO DE CONTACTO** es un pegamento de uso profesional, preparado para la industria en general, por sus cualidades puede ser aplicado sobre sustratos como hule, vinil, cartón, formica, cuero, espuma poliuretano, entre otros muchos usos. Su tiempo de secado es rápido. Es un producto fácil de aplicar.

Cualquier duda, comuníquese con nuestro Departamento Técnico.

#### **INFORMACION TECNICA:**

##### **PREPARACION DE SUPERFICIE:**

Antes de aplicar el Cemento de contacto, deberán estar las piezas libres de grasa, aceite y polvo o cualquier otro contaminante.

##### **APLICACIÓN:**

Una vez preparadas las superficies, puede ser aplicados con brocha, pincel, espátula o rodillo. Se recomienda aplicar el producto en ambas caras. Luego unir firmemente en la posición deseada y dejar secar.

##### **TIEMPO DE SECADO:**

El secado abierto o tacto es de 15 a 20 minutos y el secado real de 45 a 60 minutos. Deberá estar seguro que las partes estén totalmente secas. Esto por la humedad relativa y del ambiente. La limpieza de los sobrantes en las pegas debe realizarse con un trapo o mecha, antes de que sequen y siguiendo la dirección de la pegada

##### **PROPIEDADES FISICAS:**

**Apariencia:** líquido viscoso

**Viscosidad:** 1200-1700 CPS

**Densidad:** 0.819

**Sólidos x Volumen:** 13

**Sólido x Peso:** 20

**Peso por galón (Kg.):** 3.10

	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO	
	Código	Versión
	E-AC -03	00

**Humedad:** que la madera tenga entre 12% y 15% máximo.

**Nota:** Este producto desarrolla todas sus características a los 7 días de aplicado.

### **SALUD Y SEGURIDAD**

Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (M.S.D.S.) Es recomendable que el área donde será aplicado el producto tenga buena ventilación y usar equipo de seguridad, como mascarillas y anteojos.

### **RECOMENDACIÓN DEL ALMACENAMIENTO:**

Mantener en lugares ventilados y bajo techo, en envase original y bien tapado, evite contacto con luz solar o fuerte calor. Al cumplirse la fecha de vencimiento, el producto pierde sus propiedades de adherencia, necesariamente debe de ser consumido según Antes de transcurridos 02 años de la fecha indicada en la etiqueta del envase

**PRESENTACION:** Dieciseisavo (0.236 Litros) Octavo (0.473 Litros) Cuarto (0.946 Litros) Galón (3.785 Litros) Garrafa (18.925 Litros) Tonel (208.175 Litros)

Los productos descritos son de uso profesional, para ser aplicados por personal entrenado y usando equipo apropiado incluyendo protección respiratoria. Los productos deben usarse según instrucciones y datos técnicos. La información suministrada es una guía de referencia del producto evaluado a nuestro leal saber y entender. Es responsabilidad del cliente hacer sus pruebas, para comprobar la idoneidad del producto en sus aplicaciones particulares. CELCO DE GUATEMALA, S.A. se reserva el derecho de modificar dicha información en el momento que considere pertinente.