



Aceite Gama Color

Hoja Técnica

Aceite alquídico de gran adherencia al sustrato y buena protección con acabado brillante.

Descripción del producto

Esta es una pintura alquídica formulada para proporcionar protección a estructuras metálicas principalmente, dejando al mismo tiempo un acabado brillante sobre las superficies.

Usos del producto

Puede utilizarse una sola capa o bien multicapas cuando se desea obtener películas gruesas. También es aplicable en superficies de madera, ladrillo, concreto, fibrocemento, cartón y tabla yeso.

Preparación de la superficie

Concreto Nuevo:

Superficies nuevas deben dejarse envejecer por 3 o 4 semanas. Si tiene peligro de humedad por infiltración aplique Muro Stop y luego aplique la pintura de aceite.

Concreto ya pintado:

Elimine totalmente la pintura suelta o pulverizada con cepillo de alambre. Asegúrese de obtener una superficie seca, libre de polvo, grasa o cualquier otro tipo de suciedad que pueda afectar la adhesión de la nueva pintura.

Si la superficie está afectada por algas o moho, lavar con agua y jabón y usar eliminador de hongos. Esperar a que la pared este suficientemente seca antes de pintar.

Metal nuevo

Desengrase la superficie con un trapo limpio y humedecido con Diluyente Sintético o Thinner Laca. Frote en forma longitudinal y en una sola dirección. Remueva completamente la grasa o suciedad. Puede mejorar el perfil de anclaje dando una lijada rápida con papel de agua # 400 y enjuagando bien para remover los residuos metálicos. Seque rápido para evitar formación de núcleos de corrosión y aplique una mano de Aceite Gama. Si desea incrementar la protección, dé una segunda mano 01 hora después.

Metal viejo:

Eliminar pintura vieja con lija, herramienta mecánica o chorro de arena (Sand Blast). Esto de acuerdo con el nivel de preparación de superficie deseado. En caso de no llegar a la base metálica original, hay que asegurar que el producto no removerá las capas remanentes que puedan haber quedado adheridas. Trate las áreas corroídas con solución desoxidante y herramienta mecánica. Enjuague bien y seque de inmediato. Aplique una o dos manos de Aceite Gama.

¡Precaución! No agregue a esta pintura cualquier otro tipo de pintura de aceite, pues perjudica su brillo, secado y durabilidad.

Propiedades físicas

Acabado:	Brillante.
Brillo:	80-90% a 60°
Peso por galón (Kg):	3.5-4Kg (dependiendo del color).
Apariencia:	Fluido viscoso con olor característico.
Duración de pintura aplicada:	1.5 años de garantía.
Viscosidad. Stormer Krebs (KU):	100-120 KU de 25-30°C.
% de Sólidos por peso:	29-33 % (dependiendo el color).
% de Sólidos por volumen:	26.1-29.7 % (dependiendo el color).
Rendimiento teórico por galón:	20-30m ² a 1.5 mils* de película seca.



**Celulosas y Colorantes de
Guatemala, Sociedad Anónima.**
Especificaciones Técnicas Producto
Terminado

Código: F-AC -10
Versión: 00

	<p>El rendimiento varía dependiendo del tipo de superficie, el espesor que se aplique, la herramienta utilizada, la experiencia del aplicador y otros factores.</p> <p>En casos especiales, consulte con nuestro Departamento Técnico al tel. (502) 6644-2100 ext. 127.</p>
Secado:	<p>03 horas al tacto. 24 horas completo. 48 horas reticulación completa.</p>
Repinte:	<p>Aplique la segunda mano en un tiempo de 06 horas posterior a la primera mano.</p>

*1 mil: 1 milésima de pulgada

Equipo y dilución:

Equipo	Dilución
Brocha y rodillo:	<p>1/8 de galón de Solvente Mineral Celco por galón de Aceite Gama Color. 1/8 de galón de Thinner Laca A Celco por galón de Aceite Gama Color.</p>
Pistola de aire:	<p>1/2 de galón de Solvente Mineral Celco por galón de Aceite Gama Color.</p>

Agítese bien el producto antes de usar. Para el lavado del equipo, utensilios y manchas utilice los mismos diluyentes.

Salud y seguridad

Para su uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad (MSDS). El producto debe ser aplicado por personal entrenado y utilizando equipo de protección personal (guantes, gafas y respirador).

En caso de inhalación, salir del área y respirar aire fresco. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto ocular, enjuagar con bastante agua por al menos 15 minutos. En caso de ingestión no inducir al vómito, sino administrar dos vasos de agua, mantener la persona en reposo y buscar ayuda.

Este producto es inflamable y nocivo por ingestión, inhalación o contacto dérmico. Evite fumar y aplique únicamente con ventilación adecuada. Almacene en lugares frescos. **Mantenga fuera del alcance de los niños.**

Disponibilidad de colores

Aceite Gama Color: Azul Nacional, Blanco, Blanco Hueso, Café, Caoba, Celeste Cielo, Gris Plomo, Lila, Marfil, Marrón, Melón, Menta, Naranja, Negro, Rojo Bermellón, Rojo Oxido, Rosado, Terracota, Uva, Verde Bosque, Verde Ecológico, Verde Manzana y Verde Turquesa.

Presentaciones disponibles



1/4 de galón
(0.95L)



01 galón
(3.79L)



Cubeta de 05 galones
(18.93L)