



# Barniz Entintado CELCO

## Hoja Técnica

Barniz alquídico transparente de gran adherencia al sustrato y buena protección con acabado brillante.

### Descripción del producto

Este es un recubrimiento alquídico formulado para barnizar superficies de madera y sus derivados.

### Usos del producto

Puede utilizarse una sola capa o bien multicapas cuando se desea obtener películas gruesas es ideal para aplicar sobre maderas donde se desee conservar el color natural de las vetas. Cada sustrato deberá previamente prepararse en forma adecuada.

### Preparación de la superficie

La madera debe estar seca, limpia y bien lijada. En superficies previamente barnizadas, elimine la capa suelta, ampollada o descascarada. Si la superficie está brillante, lije suavemente hasta eliminar completamente el brillo, limpie el polvo residual y aplique el Barniz Entintado.

### Propiedades físicas

<b>Acabado:</b>	Brillante.
<b>Brillo:</b>	80-90% a 60° de inclinación.
<b>Peso por galón (Kg/gal):</b>	3.20-3.55
<b>Apariencia:</b>	Fluido viscoso con olor característico.
<b>Duración de pintura aplicada:</b>	1.5 años.
<b>Viscosidad. Stormer Krebs (KU):</b>	85-105 KU de 25-30°C.

<b>% de Sólidos por peso:</b>	42-45 % (dependiendo el color).
<b>% de Sólidos por volumen:</b>	38-41 % (dependiendo el color).
<b>Rendimiento teórico por galón:</b>	El rendimiento varía dependiendo del tipo de superficie, porosidad de esta, el espesor que se aplique, la herramienta utilizada, la experiencia del aplicador y otros factores.  En casos especiales, consulte con nuestro Departamento Técnico al tel. (502) 6644-2100 ext. 127.
<b>Secado:</b>	04 horas al tacto. 24 horas completo.
<b>Repinte:</b>	Aplique la segunda mano en un tiempo de 04 horas posterior a la primera mano.

#### Equipo y dilución:

<b>Equipo</b>	<b>Dilución</b>
<b>Brocha y rodillo:</b>	1/8 de galón de Solvente Mineral Celco por galón de Barniz. 1/8 de galón de Thinner Laca A Celco por galón de Barniz.
<b>Pistola de aire:</b>	1/2 de galón de Solvente Mineral Celco por galón de Barniz.

**Agítese bien el producto antes de usar.** Para el lavado del equipo, utensilios y manchas utilice los mismos diluyentes.

#### Salud y seguridad

Para su uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad (MSDS). El producto debe ser aplicado por personal entrenado y utilizando equipo de protección personal (guantes, gafas y respirador).

En caso de inhalación, salir del área y respirar aire fresco. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto ocular, enjuagar con bastante agua por al menos 15 minutos. En caso de ingestión no inducir al vómito, sino administrar dos vasos de agua, mantener la persona en reposo y buscar ayuda.

Este producto es inflamable y nocivo por ingestión, inhalación o contacto dérmico. Evite fumar y aplique únicamente con ventilación adecuada. Almacene en lugares frescos. **Mantenga fuera del alcance de los niños.**

### Colores disponibles

Caoba, Nogal y Cedro.

### Presentaciones disponibles



1/32 de  
galón  
(0.11L)



1/16 de  
galón  
(0.24L)



1/8 de  
galón  
(0.47L)



1/4 de  
galón  
(0.95L)



01 galón  
(3.79L)



Cubeta  
de 05  
galones  
(18.93L)



Tonel de  
55  
galones  
(208.45L)